

## Czyszczarki do blach KD Do czyszczenia blach wypiekowych i perforowanych dwurantowych do użytku w małych piekarniach

Avidi 600 \* Avidi 800\* Avidi 1000

### Wyposażenie:

Wysokość wejścia 650 mm (25,6"), wstępne skrobaczki, wałki wciągające ze stali z podwójnym zatrzymaniem blach, 2 szczotki ze sprężem szybko działającym, system oliwienia, 1 wózek do zdejmowania blach, cała obudowa ze stali szlachetnej.

### Opcje:

Wysokość wejścia 850 mm (33,5") zamiast 650 mm (25,6")  
Zbiornik z olejem 10 litrów z regulacją poziomu oleju dla Avidi 600  
Zbiornik z olejem 13 litrów z regulacją poziomu oleju dla Avidi 800  
Zbiornik z olejem 16 litrów z regulacją poziomu oleju dla Avidi 1000




Inne opcje : po uzgodnieniu

### Sposób działania:

Wkładamy blachę wypiekową spodem do dołu. Będzie ona przechwycona przez wałki wciągające i przeprowadzona przez 2 szybko obracające się szczotki, które czyszczą blachę z obydwu stron na sucho. Następnie blacha wypiekowa będzie transportowana do kolejnej stacji czyszczenia i do systemu oliwienia. System ten oliwi blachę wypiekową bez nawiewu i przetransportuje ją na zewnątrz na wózek. Brud opada do dużej szuflady będącej z tyłu maszyny. W przeciągu 5 minut będzie czyszczonych i jednocześnie naoliwionych do 100 blach wypiekowych.

### Legenda:

- o wstępne skrobaczki sprężynowe
- o wałki wciągające
- o szczotki stalowe precyzyjnie oszlifowane, z dwiema końcówkami i sprężem szybko działającym
- o szczotki z tworzywa sztucznego oszlifowane ze sprężem szybko działającym
- o przegroda (kolejna stacja czyszczenia)
- o wałki rozładujące
- o system oliwienia
- o zbiornik na brud
- o szuflada na brud



### Dane techniczne:

	Fameli 600	Fameli 800	Fameli 1000
Szer. blachy	250-600mm (9,8"-23,6")	601-800mm (23,7"-31,5")	801-1000mm (31,5"-39,4")
Szer. maszyny	950 mm(37,4")	1150 mm(45,3")	1350 mm(53,2")
Dł. maszyny z/bez zbiornika z olejem	785mm/875mm (30,9"/34,5")	785mm/875mm (30,9"/34,5")	785mm/875mm (30,9"/34,5")
Wys. maszyny przy wysokości wejścia 650 mm(25,6") (bez zbiornika z olejem 15mm/0,6" mniej)	825mm / 1050 mm (32,5"/41,3")	825mm / 1050 mm (32,5"/41,3")	825mm / 1050 mm (32,5"/41,3")
Waga	295 kg	325 kg	355 kg
Moc silnika 400 V (trójfazowy+ obojętny +uziemienie )	1,1 KW	1,1 KW	1,1KW

Przedmiot do modyfikacji i zmiany

Genesis-2 Sp. z o.o. 36-068 Bachórz 14  
Biuro handlowe i do korespondencji: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 55  
tel. +48 (017) 85 85 460 fax +48 (017) 85 85 461  
KRS nr: 248061, kapitał zakładowy: 200 000 zł  
[www.piekarnicze.com.pl](http://www.piekarnicze.com.pl) e-mail: [biuro@piekarnicze.com.pl](mailto:biuro@piekarnicze.com.pl)  
Internetowa Giełda Piekarnicza [www.piekarnie.com.pl](http://www.piekarnie.com.pl)

- dla różnego rodzaju czyszczarek
- dla różnych wymiarów wózków
- z różnymi wysokościami wejścia
- zabiera mało miejsca 0,45 m<sup>2</sup> 1,3m<sup>2</sup>

